Идеально подходит для замены галогенных ламп в точечных светильниках. В отличие от последних, не выделяют огромное количество тепла. Подходят для общего и направленного освещения с углом рассеивания 60 и 38 градусов соответственно. Лампы представлены с разными видами цоколя GU10 и GU5.3. Светодиодные лампы CANYON показывают объекты не искажая истинные цвета, так что ваши шедевры сохранят изначальную цветовую гамму.





Все наши лампы оснащены уникальным модулем Canyon ICE COB. По сравнению с устаревшей технологией SMD, которая широко используется в большинстве светодиодных ламп, лампы Canyon LED меньше нагреваются, поэтому работают дольше без снижения светового потока.

Современные адаптеры питания (драйверы)

По сравнению с драйверами, широко используемыми во многих светодиодных лампах, адаптеры Canyon LED имеют совершенную конструкцию, меньше нагреваются и обеспечивают качественное питание лампы.

Качество без компромиссов

Лампы Canyon LED полностью соответствуют всем требованиям директив EC и гармонизированных стандартов Европейского Союза, что подтверждается сертификатом CE. Наши фабрики сертифицированы компанией TUV Rheinland, Германия, в соответствии с высочайшими европейскими стандартами SA 8000, ISO 14001, ISO 9001 и ISO 17025.

Только честные параметры, никаких пустых рекламных обещаний

Все заявленные характеристики товара (уровень светового потока, потребляемая мощность, индекс цветопередачи, цветовая температура) указаны в строгом соответствии с действительными характеристиками наших ламп. Мы уверены в качестве наших ламп и предоставляем

Экологические стандарты продукции

гарантию с процедурой простой замены.

Высокие Европейские экологические стандарты, соответствие которым доказано сертификатом RoHS. Наши лампы не содержат вредных тяжёлых металлов, таких как ртуть, свинец и т.п.)

ТОЧЕЧНЫЕ ЛАМПЫ Теплый, 2700К







MR16 4.8 35 BT	38° 300 A+
Артикул	MRGU5.3/5W12VW38
Штрих-код (EAN)	8717371862732
Цоколь	GU5.3
Напряжение	12
Цветовая температура, К	2700
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Срок службы	50 000
Регулировка яркости	по запросу
Общая длина, мм	54,0
Диаметер, мм	50
Вес брутто, г	53.40



MR16 4.8 35 BT	60° 300 A+
Артикул	MRGU5.3/5W12VW60
Штрих-код (EAN)	8717371862749
Цоколь	GU5.3
Напряжение	12
Цветовая температура, К	2700
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Срок службы	50 000
Регулировка яркости	по запросу
Общая длина, мм	54,0
Диаметер, мм	50
Вес брутто, г	53,40





MR16 7.5 = 50 BT	38° 540 A+
Артикул	MRGU5.3/7W12VW38
Штрих-код (EAN) Цоколь	8717371862756 GU5.3
Напряжение	12
Цветовая температура, К	2700
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Срок службы	50 000
Регулировка яркости	по запросу
Общая длина, мм	54,0
Диаметер, мм	50
Вес брутто, г	73,40

MR16 7.5 × 50 BT	60° 540 A	+
Артикул Штрих-код (EAN)	MRGU5.3/7W12VW 8717371862763	/60
Цоколь Напряжение	GU5.3	
Цветовая температура, К	2700	
Индекс цветопередачи, Ra	> 80	
Срок службы	50 000	
Регулировка яркости Общая длина, мм	No, on demand 54,0	
Диаметер, мм Вес брутто, г	50 73,40	